

# CONATO® - SPRAY SYSTEM

VYSOKOPRODUKTIVNÍ KONTAKTNÍ LEPIDLA

TOP QUALITY



## SP fix

Vysokoproduktivní **PODLAHÁŘSKÉ** fixační lepidlo **CONATO SP fix** s vysokou pevností a okamžitou lepivostí. Lepí všechny typy koberců, kobercové dílce, PVC s filcem a PVC dílce, korek, aj., navzájem nebo na kov, dřevotřísku, dřevo, sklo, aj. (viz. technický list).



ONAD  
S.R.O.



### Proč používat lepidlo CONATO SP fix?

- velmi rychlé lepení s výraznou úsporou času,
    - velmi krátký montážní čas a čistá práce,
    - velmi pevný, pružný a stabilní spoj,
    - nepatrný zápach a okamžitá lepivost,
  - jednoduchá aplikace a vysoká vydatnost,
  - snadné čištění, téměř bezúdržbový systém,
    - bohaté zkušenosti a profesionální servis
    - zdravotní nezávadnost lepeného spoje
- ..... a kromě toho všeho kupujete **ORIGINÁL!**

Jednostranně - fixace / balení na 25-30 m<sup>2</sup>  
Oboustranně - kontakt / balení na 12-14 m<sup>2</sup>

12 Kč  
/ m<sup>2</sup>

Profesionální aplikace a nižší spotřeba pomocí bezúdržbového aplikátoru se speciální pružnou hadicí.



Tento výrobek nabízíme i ve vratných tlakových nádobách!

Snadná aplikace pomocí aerosolových sprejů s regulovatelnou tryskou, u které lze nastavit šířku i směr nástřiku.

Pro snadnější aplikaci ze 750 ml balení, doporučujeme použít mini aplikátor.



#### Návod k použití

Povrch musí být čistý, suchý a zbavený prachu. Protřeptejte a aplikujte oboustranně min. na 80% plochy. Na okraje a hrany aplikujte 2x. Po zavaznutí k sobě lepené plochy důkladně přitlačte a nechte vyzrát. Vyšší vlhkost a nižší teplota zpomalují zavaznutí a zrání lepidla. Při lepení laminátů a nesavých materiálů aplikujte pro dosažení vyšší pevnosti spoje na jednu plochu vodorovně a na druhou svisle. Vydatnost závisí na způsobu použití a lepeném povrchu a pohybuje se v praxi v rozmezí 22-26 m<sup>2</sup>/l u sprejů a 24-30 m<sup>2</sup>/l u tlakových nádob (při jednostranném nánosu).



VÁŠ PRODEJCE

