

Vinylová SPC RIGID podlaha s podložkou Canadian Design Rocky Line

technický list

Materiál: 100% čisté PVC s příměsí kalcitu vápenatého (prášek)

Logistické údaje: Balení: 2,2034 m² / 8 ks
Hmotnost balení: 19,9 kg
Paleta: 114,5768 m² / 52 bal.
Hmotnost palety: 1034,8 kg

Typ podlahy: Click vinylové desky se zámkem 2G Välinge

Tepelná vodivost: EN 12524: 0,11 W/mK

Celková tloušťka: 5,2 mm (1,0 mm podložka)

Podlahové vytápění: vhodné pro podlahové vytápění

Rozměry: Délka: 600 mm
Šířka: 300 mm

Klasifikace třídy otěru: 23/31

Nášlapná vrstva: 0,3 mm

Odolnost vůči zašpinění: EN: třída 0

Ohnivzdornost: BFL-S1

Odolnost vůči otěru: EB 660-2: třída otěru T

Emise formaldehydu: E1

Odolnost vůči kolům (stále zatížení): EN 425: shodné s normou

Protiskluzové vlastnosti: R9, DIN 51130

Montáž: plovoucí, Click System

Povrch: matný polyuretanový povrch s keramickými částicemi

Struktura: kámen, bez V-spáry

Konstrukce: luxusní vinylová podlaha, kompozitní jádro s hustotou > 2090 kg / m³

Číslo celního sazebníku: 39181090

Rozměrová stabilita: EN 427: délka max. 0,05 mm
EN 434: průměrně < 0,15%